

FICHE TECHNIQUE

15, mars, 2004

SOUFFLEUSE

Model B01-6/301

N°200320



PRODUCTION	TEMPS DE TRAITEMENT	SENS DE ROTATION
3.000 B/h	2.5 seg.	HORAIRE

TRANSPORTEUR			VITESSE DE CHAÎNE	
TYPE DE CHAÎNE	LARGEUR DE CHAÎNE	HAUTEUR DE CHAÎNE À SOL	1.800 B/h	3.000 B/h
FlexLink XMTP 5	83 mm.	950 ±50 mm.	5 à 7 (mètres/minute)	7 à 9 (mètres/minute)

CONNEXIONS			
AIR STERILE	1/2" G (H)	2 BAR	Debit 30 Nm³/h
AIR PNEUMATIQUE	3/8" G	6 BAR	- (Pilotage vanne)
ÉLECTRICITÉ	3x380v.+PE (3x2.5+PE)	-	0.4 Kw

CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS PLUS IMPORTANTS					
ELEMENT	MARQUE	MODEL	TYPE	Num.	OBSERVATIONS
REDUCTEUR DE ROTATION	ROSSI	VIS-SIN-FIN	MRV40 U03A	-	i = 25
MOTEUR DE ROTATION	MARELLI	ASYNCRONIQUE	71 B4	5/03	0.37Kw 1400rpm
REDUCTEUR REG. HAUTEUR	MOTOVARIO	VIS-SIN-FIN	NMRV25-FAS	-	i = 30
MOTEUR REG. HAUTEUR	CARPANELLI	ASYNCRONIQUE	56 B14	A 1516968	0.09Kw 1400rpm
ASPIRATEUR	S&P	PRESSION MOYENNE	SP-CMT/4-120/50	-	1/50cv. - 1400rpm
DETENDEUR	CONTROL AIR INC.	TYPE 700	-	-	1/2" G H
ELECTROVANNE	DANFOSS	V SOLEN	EVSI15	032U7116	1/2" G H - NC

BOUTEILLES

DIAMETRE DU CORPS		DIAMETRE DU GOULOTTE		HAUTEUR	
MINIMUM	MAXIMUM	INTERIEUR MINIMUM	EXTERIEUR MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
25	100	9	35	60	210
N°	DENOMINATION	DIMENSION	HAUTEUR	PROD.	REFERENCE
		mm.	mm.	B/h	Pince Cale Guide E/E E/S
1	ISSEY MIYAKE Femme 50ml.	Ø42 - ø23	122	3.000	1 1 1 1 1
2	ISSEY MIYAKE Femme 100ml.	Ø50 - ø26	149	3.000	2 1 2 2 2

OBSERVATIONS