

## Fondoir

Volume : 200 litres / 300 litres / 500 litres

Capacité de travail minimale : 60 litres / 90 litres / 150 litres

Agitation : avec racleur ou hélice

Réservoir cylindrique vertical à fond et couvercle arrondis

Sur quatre pieds

Système de pesage sur demande

Chauffage par résistances électriques (avec sonde pt 100)

Système de mélange type racleur ou hélice, avec possibilité de régulation de vitesse

Piquages (boule de nettoyage, vanne de vidange, sonde de température ...)

Réglages : contrôle de la température du produit, vitesse du mélangeur

Matériels : parties en contact en AISI 316 poli miroir rugosité entre 0,5 et 0,8 Ra

Panneau de commande avec boutons installé sur la machine

## Melting tank

*Volume: 200 litres / 300 litres / 500 litres*

*Minimum working capacity: 60 litres / 90 litres / 150 litres*

*Agitation: with scraper or propeller*

*Vertical cylindrical tank with rounded base and lid*

*Mounted on four legs*

*Weighing system available on request*

*Heating by electric heating elements (with Pt 100 sensor)*

*Scraper or propeller-type mixing system, with speed control option*

*Fittings (cleaning ball, drain valve, temperature sensor, etc.)*

*Settings: product temperature control, mixer speed*

*Materials: parts in contact with the product made of mirror-polished AISI 316, surface roughness between 0.5 and 0.8 Ra*

*Control panel with buttons fitted to the machine*

# Fondoir



# Fondoir



# Fondoir



# Fondoir



# Fondoir



# Fondoir

