

Cuve inox 6.000 litres

Cuve 6000 litres capacité totale 6230 Litres

Isolée, climatisée avec agitation pendulaire Pierre Guerin type HTPG4.

Fabricant : Pierre Guérin

Année : 1999

Volume utile : 6000 litres (5006 à la soudure du couvercle)

Double-enveloppe

Cuve :

Pression d'exploitation : 2,5 bars vapeur (138°C)

Pression de service : 2,5 bars vapeur

Pression d'épreuve : 5 bars

Depression : vide absolu (pas de soupape)

Climatisation :

Pression de service : 3 bars

Pression d'épreuve : 4,5 bars

Surface d'échange : $1.7 + 3 = 4.7$ m²

Par circulation d'eau chaude ou froide ou de vapeur dans un circuit en 316L, soudé sur la face dexterne de la cuve intérieure (fond et virole en une nappe continue)

Incoterm : EXW

Matière : inox 316L

Documentation : disponible sur demande

Incoterm : EXW

6,000-liter stainless steel tank

Insulated, air-conditioned with Pierre Guerin pendulum agitation type HTPG4.

6000 liter tank total capacity 6230 liters

Manufacturer: Pierre Guérin

Year: 1999

Useful volume: 6,000 liters (5,006 at the lid weld)

Double-jacketed

Tank:

Operating pressure: 2.5 bar steam (138°C)

Service pressure: 2.5 bar steam

Test pressure: 5 bar

Depression: absolute vacuum (no valve)

Air conditioning:

Service pressure: 3 bar

Test pressure: 4.5 bar

Exchange surface area: $1.7 + 3 = 4.7$ m²

By circulating hot or cold water or steam in a 316L circuit, welded to the external face of the inner tank (base and shell in a continuous layer)

Incoterm: EXW

Material: 316L stainless steel

Documentation: available on request

Incoterm: EXW







