

**2.2 - DATI TECNICI**

Avvolgitrice automatica a movimenti alternati.

Alimentazione:

- automatica o manuale.

Tensione elettrica:

- trifase alternata (400 Volt) 50 Hz (altre tensioni a richiesta).

---

**ATTENZIONE**

Per ulteriori dati tecnici elettrici consultare la targhetta applicata sull'armadio elettrico.

Consumo aria:

- Assorbimento 17 NL al minuto circa con pressione di rete di 6 atmosfere circa.

Verniciatura standard:

- Grigio METALINOX opaco lechler 06269 ACRIPLAST (altri colori su richiesta).

Velocità meccanica:

- Max. 20 + 80 cicli al 1'

**2.2 - DONNEES TECHNIQUES**

*Enveloppeuse automatique à mouvements intermittents.*

*Alimentation:*

- automatique ou manuelle.*

*Courant électrique:*

- triphasé alternatif (400 Volts) 50 Hz (autres tensions sur demande).*

---

**ATTENTION**

*Pour toutes données techniques ultérieures, consulter la plaquette appliquée sur l'armoire électrique.*

*Consommation air:*

- Absorption 17 NL par minute environ avec pression de réseau d'environ 6 atmosphères.*

*Peinture standard:*

- Gris METALINOX opaque lechler 06269 ACRIPLAST (autres teintes sur demande).*

*Vitesse mécanique:*

- Max. 20 + 80 cycles par 1'*