B e t r i e b s a n l e i t u n g für Spezial-Rundläufer Modell PHARMAPRESS PH 212, PH 214, PH 216, PH 218, PH 220

1.1 Maschinendaten

Max. Stundenleistung bei 75 Tischumdrehungen p/Minute
je nach Beschaffenheit der Preßmasse:

1-stempelig pro Schaft

PH 212 bis 18 mm max. Tabletten-Ø ..... 54 000 Stück
PH 214 bis 16 mm max. Tabletten-Ø ..... 63 000 Stück
PH 216 bis 13 mm max. Tabletten-Ø ..... 72 000 Stück
PH 218 bis 11 mm max. Tabletten-Ø ..... 81 000 Stück
PH 220 bis 9 mm max. Tabletten-Ø ..... 90 000 Stück

Preßdruck einstellbar von ..... 0 -6 000 kp
Fülltiefe ..... 0 - 20 mm
Tischdrehzahl stufenlos regelbar von .....15 - 75 U/min.
Anzahl der Stempelschäfte ..... 12, 14, 16, 18, 20 Stück
max. Eintauchtiefe des Oberstempels ..... 4 mm
Anzahl der Preßstellen 1
Platzbedarf -Breite/Tiefe/Höhe- ..... 650/830/1400 mm
Kistenmaße -Breite/Tiefe/Höhe- 850/1000/1550mm
Nettogewicht ..... 520 kg

	Drehzahl U/min.	Leistung PS	Spannung
1 Hauptantriebsmotor	1500/3000	1,9/2,3	220 oder 380
1 Füllschuhmotor	1500	0,12	220/380

Gesamtanschlußleistung: ca. 2,5 PS