

Dimensions hors tout en mm:

Profondeur

1200

Largeur

2000

Hauteur

2700

Hauteur salle 2800 mm

3. DESCRIPTIF TECHNIQUE

3.1 Structure et support paillasse

Caisson et paroi en tôle d'acier INOX 304 L, épaisseur 15/10ème,. Toutes les jonctions mécaniques siliconées.

Support en tubes INOX 304 L de section 40x40 mm montés sur vérins de mise à niveau avec plan de travail plein en tôle INOX 304 L parfaitement lisse et nettoyable résistant aux solvants de hauteur 900 mm.

Barre centrale pour repose pieds

3.2 Zones de Reprise

Grille de reprise en tôle perforée INOX 304 L, permet de reprendre le flux d'air en fond de hotte.

Grille inox parfaitement lavable et décontaminable. Démontable facilement sans outil.

Nombre: 2

Dimensions 600x 600 mm

3.3 Guidage latéraux et écran frontal à guillotine électrique

Le guidage permet de délimiter la zone de manipulation.

Il est constitué sur les 2 parois latérales d'un panneau double peau en acier peint époxy blanc RAL 9010 avec remplissage par vitrage en verre sécurit transparent 6mm, permettant une bonne clarté naturelle.

L'écran frontal en verre securit transparent 6 mm est monté sur enrouleur à commande électrique afin de faciliter les manipulations.

Ouverture écran de 0 à 700 mm avec arrêt automatique en positon fermée

Page 5 sur 10